

**Баня ПБ-13 7х2,3**



Цена дома "под ключ":

- 318 000 руб. (брус 100х150)
- 356 000 руб. (брус 150х150)
- 401 000 руб. (брус 200х150)

Цена дома "под ключ":

- 312 000 руб. (утепление 100 мм)
- 349 000 руб. (утепление 150 мм)

Цена дома без отделки:

- 254 000 руб. (брус 100х150)
- 285 000 руб. (брус 150х150)
- 321 000 руб. (брус 200х150)



Варианты комплектации перевозной бани из бруса

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота потолка      | 1,85 - 2 м ± 0,05 м. Арочный потолок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фундамент           | Опорно-столбчатые блоки 6 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Основание бани      | Брус 100х150мм (атмосферной сушки ) обработан антисептиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Половые лаги        | Выполнены из доски 40х100 мм, с шагом 0,7 м. обработаны антисептиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Наружные стены      | Профилированный брус может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм) или 140х140 мм (из обрезного бруса 150х150 мм), атмосферной сушки. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 4 мм.                                                                                                                                                   |
| Перегородки         | Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пол                 | - черновой пол: обрезная доска толщиной 20 мм, обработана антисептиком - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм                                                                                                                                                                                                                                            |
| Крыша               | Двухскатная, конек 0,4 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Внутренняя отделка  | <b>Раздевалка и моечное отделение:</b> потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.<br><b>Парное отделение:</b> потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. |
| Утеплитель          | ISOVER или URSA<br><br>- утепление пола 50 мм<br><br><br><br>-утепление потолка 50 мм<br><br><br><br>-утепление в мойке-парной керамзит слив трап.                                                                                                                                                                                                                             |
| Наружная отделка    | Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кровельный материал | Гофрированный оцинкованный профнастил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Окна                | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой:<br>- размер 0,8х0,8 м в количестве 1 шт.<br><br>- размер 0,6х0,6 м в количестве 1 шт.<br><br>- размер 0,4х0,4 м в количестве 1 шт.                                                                                                                                                                                              |
| Двери               | каркасные с фурнитурой – 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Электрика           | Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена двойная розетка над столиком. Вся электрика проведена и подключена через автомат 16 А                                                                                                                                                                                       |
| Парная              | Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь Каменка-3 со встроенным баком под воду 55 л выход трубы в стену. Установка печи с использованием не горючих материалов Базальтовая вата и оцинкованные экраны. Две коробки камней.40 кг.                                                                                                                                |
| Моечная             | Слив трап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Раздевалка          | Стол и лавки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Обработка бани      | Снаружи баня полностью обработана краской с антисептическим эффектом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |