

**www.domabrusom.ru**  
**info@domabrusom.ru**

**Баня Скандинавия 7,5х2,4**

**8-800-551-24-99**

бесплатный по России

**8-925-461-74-74** - Сергей

**8-921-022-07-08** - Ирина



Цена дома "под ключ":

- 421 000 руб. (брус 100х150)
- 472 000 руб. (брус 150х150)
- 530 000 руб. (брус 200х150)

Цена дома "под ключ":

- 427 000 руб. (утепление 100 мм)
- 478 000 руб. (утепление 150 мм)

Цена дома без отделки:

- 337 000 руб. (брус 100х150)
- 377 000 руб. (брус 150х150)
- 424 000 руб. (брус 200х150)



#### Варианты комплектации перевозной бани из бруса

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота потолка     | 1,9 - 2,05 м ± 0,05 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Фундамент          | Опорно-столбчатые блоки 6-10 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основание бани     | Брус 100х150мм (атмосферной сушки ) обработан антисептиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Половые лаги       | Выполнены из доски 40х100 мм, с шагом 0,7 м. обработаны антисептиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наружные стены     | Профилированный брус может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм) или 140х140 мм (из обрезного бруса 150х150 мм), атмосферной сушки. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 4 мм.                                                                                                                                                              |
| Перегородки        | Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пол                | - черновой пол: обрезная доска толщиной 20 мм, обработана антисептиком - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Крыша              | Однокатная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Внутренняя отделка | <p><b>Раздевалка и моечное отделение:</b> потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.</p> <p><b>Парное отделение:</b> потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.</p> |
| Утеплитель         | <p>ISOVER или KNAUF</p> <p>- утепление пола 50 мм</p> <p>- утепление потолка 50 мм</p> <p>- утепление в мойке-парной керамзит слив трап.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наружная отделка    | Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины                                                                                                                                                      |
| Кровельный материал | Гофрированный оцинкованный профнастил                                                                                                                                                                                                         |
| Окна                | <p>ПВХ однокамерные с фурнитурой:<br/> - размер 1,7х0,6 м в количестве 2 шт.</p> <p>- размер 0,5х0,5 м в количестве 1 шт</p> <p>В парную и мойку деревянные с двойным остеклением и фурнитурой:<br/> - размер 0,4х0,4 м в количестве 1 шт</p> |
| Двери               | <p>Входная - дверь однокамерная ПВХ</p> <p>Мойка и парная каркасные с фурнитурой – 2 шт</p>                                                                                                                                                   |
| Электрика           | Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена двойная розетка над столиком. Вся электрика проведена через кабель-канал и подключена через автомат 16 А                                   |
| Парная              | Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь Ермак-12 с баком под воду 55 л на трубе выход трубы в крышу. Установка печи с использованием не горючих материалов Базальтовая вата и оцинкованные экраны. Две коробки камней.40 кг.   |
| Моечная             | Слив металлический Желоб                                                                                                                                                                                                                      |
| Раздевалка          | Стол и лавки, одна лавочка в мойке.                                                                                                                                                                                                           |
| Обработка бани      | Снаружи баня полностью обработана краской с антисептическим эффектом.                                                                                                                                                                         |