

[www.domabrusom.ru](http://www.domabrusom.ru)  
[info@domabrusom.ru](mailto:info@domabrusom.ru)

8-800-551-24-99

бесплатный по России

8-925-461-74-74 - Сергей

8-921-022-07-08 - Ирина

Проект каркасного дома ДК-59



Цена дома "под ключ":

- 995 000 руб. (утепление 100 мм)
- 1 074 000 руб. (утепление 150 мм)



```
<table style="width: 730px; height: auto;">
```

```
<colgroup><col class="col-1"> <col class="col-2"></colgroup>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
  <th colspan="3">
```

```
    Базовая комплектация
```

```
  </th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td>
```

```
    Фундамент:
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    Фундамент в стоимость не входит. Стоимость свайно-винтового  
фундамента и ленточного из блоков рассчитывается отдельно
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td>
```

```
    Обвязка:
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    Не строганный брус 150x150 мм, обвязка в 2 ряда.
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td>
```

```
    Каркас стен:
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    Стойки, пояса и раскосины выполняются из не строганного бруса  
50x100мм. Угловые стойки выполняются из бруса 100x150мм.
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td>
```

```
    Стены:
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    Стены первого и второго этажа обшиваются снаружи и внутри вогонкой  
хвойных пород (камерной сушки). Утепляются минеральной ватой «URSA» – 100мм. С  
внутренней стороны прокладывается паро-изоляция, с внешней стороны  
прокладывается ветро-влагоизоляция «Изоспан» или его аналоги.
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

<td>

Перегородки:

</td>

<td>

Выполняются из бруска 50x100мм, с двух сторон обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки).

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Половые лаги:

</td>

<td>

Не строганный брус 50x150 мм, шагом через каждые 60 см.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Пол:

</td>

<td>

Черновой пол: обрезная доска 20-25мм.; чистовой пол – шпунтованная половая доска 36 мм(камерной сушки). Утепление: минеральная вата «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Потолочные балки:

</td>

<td>

Не строганный брус 50x150 мм, шагом через каждые 60 см.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Потолок:

</td>

<td>

Потолок первого и второго этажа подшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Стропильная система:

</td>

<td>

Брусok 50x100 мм шагом через каждые 80 см.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Обрешётка:

</td>

<td>

Обрезная доска, толщиной 20-22 мм.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Кровля:

</td>

<td>

Ондулин. Цвет на выбор. Под кровлю настиляется ветро-влагоизоляция «ONDUTIS» или его аналоги.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Двери:

</td>

<td>

Филенчатые.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Окна:

</td>

<td>

Деревянные окна размером 1,0 x 1,2 метра с двойным остеклением. Одна створка открывается.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Фронтоны:

</td>

<td>

Обшиваются вагонкой хвойных пород.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Поднебесники и карнизы:

</td>

<td>

Зашиваются вагонкой хвойных пород . Ширина свеса: 35–45 см.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Вентиляция:

</td>

<td>

На фронтонах дома устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата).

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Лестница:

</td>

<td>

Первый и второй этаж соединяет лестница . Отделка лестницы: перила – резные, балясины – точеные, устанавливаются стартовые столбы. Ширина ступени лестницы от 220 мм. из половой доски

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Крыша:

</td>

<td>

Согласно проекту дома (двускатная, ломаная, ассиметричная).

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Высота 1-ого этажа:

</td>

<td>

Высота от пола до потолка: 2,4м (+- 5 см).

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Плинтус:

</td>

<td>

Все внутренние углы в доме, стыки заделываются плинтусом. Оконные и дверные проемы обносятся наличником (не вагонка), пропениваются.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Ступени:

</td>

<td>

Устанавливаются ступени у входа.

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Терраса:

</td>

<td>

Если терраса предусмотрена проектом, то устанавливаются опорные столбы. Отделка террасы: перила – резные, балясины – плоские.

</td>

</tr>

</tbody>

</table>